






# LIGHTING PRICE LIST

## لیست قیمت محصولات روشنایی




 09126508591  02136483182  02136483196

آدرس: تهران - لاله زار نو - جنب بانک ملی - پاساژ درفشان و فوانساری  
راه پله سمت چپ - طبقه اول - پلاک 6







[www.salesunlux.ir](http://www.salesunlux.ir)

شرح محصول	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۹۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۰۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۹۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰.۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	۱۰۰	3000K (آفتابی)	IFP10R	پنل توکار گرد فریم لس ۱۰ وات <b>DOB</b>		۱
4000K (طبیعی)						
6500K (مهتابی)						
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۱۵۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰.۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	۶۰	3000K (آفتابی)	IFP18R	پنل توکار گرد فریم لس ۱۸ وات <b>DOB</b>		۲
4000K (طبیعی)						
6500K (مهتابی)						
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰.۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	۴۰	3000K (آفتابی)	IFP24R	پنل توکار گرد فریم لس ۲۴ وات <b>DOB</b>		۳
4000K (طبیعی)						
6500K (مهتابی)						
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰.۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	۲۰	3000K (آفتابی)	IFP36R	پنل توکار گرد فریم لس ۳۶ وات <b>DOB</b>	۴	
4000K (طبیعی)						
6500K (مهتابی)						
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۱۵۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰.۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	۶۰	3000K (آفتابی)	IFP18S	پنل توکار مربع فریم لس ۱۸ وات <b>DOB</b>		۵
4000K (طبیعی)						
6500K (مهتابی)						
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰.۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	۴۰	3000K (آفتابی)	IFP24S	پنل توکار مربع فریم لس ۲۴ وات <b>DOB</b>		۶
4000K (طبیعی)						
6500K (مهتابی)						
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۳۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰.۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال	۲۰	3000K (آفتابی)	IFP36S	پنل توکار مربع فریم لس ۳۶ وات <b>DOB</b>		۷
4000K (طبیعی)						
6500K (مهتابی)						





چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۲۰۰۰ ابعاد: ۴۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۳۰۰۰ ابعاد: ۴۰*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۳۹۰۰ ابعاد: ۴۰*۳۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۲۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۲۰۰۰ ابعاد: ۴۰*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۲۹۰۰ ابعاد: ۴۰*۳۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ ضمانت: دو سال ساخت ایران

۴۰	3000K (آفتابی)	SIFP24R	پنل روکار گرد فریم لس ۲۴ وات <b>DOB</b>		۸
	4000K (طبیعی)				
	6500K (مهتابی)				
۲۰	3000K (آفتابی)	SIFP36R	پنل روکار گرد فریم لس ۳۶ وات <b>DOB</b>		۹
	4000K (طبیعی)				
	6500K (مهتابی)				
۱۰	4000K (طبیعی)	SIFP48R	پنل روکار گرد فریم لس ۴۸ وات <b>DOB</b>		۱۰
	6500K (مهتابی)				
۴۰	3000K (آفتابی)	SIFP24S	پنل روکار مربع فریم لس ۲۴ وات <b>DOB</b>		۱۱
	4000K (طبیعی)				
	6500K (مهتابی)				
۲۰	3000K (آفتابی)	SIFP36S	پنل روکار مربع فریم لس ۳۶ وات <b>DOB</b>		۱۲
	4000K (طبیعی)				
	6500K (مهتابی)				
۱۰	4000K (طبیعی)	SIFP48S	پنل روکار مربع فریم لس ۴۸ وات <b>DOB</b>		۱۳
	6500K (مهتابی)				



شرح محصول
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۱۹۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۲ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۵۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۸۰۰ ابعاد: ۲۲*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۵۰۰ ابعاد: ۴۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۵۰۰۰ ابعاد: ۴۰*۳۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۵۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۸۰۰ ابعاد: ۴۰*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۵۰۰۰ ابعاد: ۴۰*۳۰۰*۳۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ ضمانت: دو سال ساخت ایران

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن
۱۴		پنل توکار مربع فریم لس ۱۸ وات	FP18S	3000K (آفتابی)	۶۰
				6500K (مهتابی)	
۱۵		پنل توکار مربع فریم لس ۲۴ وات	FP24S	3000K (آفتابی)	۴۰
۱۶		پنل توکار مربع فریم لس ۳۶ وات	FP36S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰
۱۷		پنل روکار گرد فریم لس ۲۴ وات	SFP24R	3000K (آفتابی)	۴۰
۱۸		پنل روکار گرد فریم لس ۴۸ وات	SFP48R	3000K (آفتابی)	۱۰
۱۹		پنل روکار مربع فریم لس ۲۴ وات	SFP24S	3000K (آفتابی)	۴۰
۲۰		پنل روکار مربع فریم لس ۳۶ وات	SFP36S	3000K (آفتابی)	۲۰
۲۱		پنل روکار مربع فریم لس ۴۸ وات	SFP48S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰

شرح محصول	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۵۰۰ ابعاد: ۲۵*۹۷ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	۱۰۰	3000K (افتابی)	IPD7	پنل توکار بک لایت ۷ وات مدل IPD		۲۲
		4000K (طبیعی)				
		6500K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۸۰۰ ابعاد: ۳۰*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۸۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	۶۰	3000K (افتابی)	IPD10	پنل توکار بک لایت ۱۰ وات مدل IPD		۲۳
		4000K (طبیعی)				
		6500K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۱۴۰۰ ابعاد: ۳۰*۱۵۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۱۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	۶۰	3000K (افتابی)	IPD15	پنل توکار بک لایت ۱۵ وات مدل IPD		۲۴
		4000K (طبیعی)				
		6500K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۱۹۵۰ ابعاد: ۳۰*۱۷۵ میلیمتر، سایز برش: ۱۴۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	۴۰	3000K (افتابی)	IPD20	پنل توکار بک لایت ۲۰ وات مدل IPD		۲۵
		4000K (طبیعی)				
		6500K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۲۵۰ ابعاد: ۳۰*۲۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۸۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	۲۰	3000K (افتابی)	IPD24	پنل توکار بک لایت ۲۴ وات مدل IPD		۲۶
		4000K (طبیعی)				
		6500K (مهتابی)				
رینگ تبدیل توکار به روکار مدل IPD	-	-	SIPD10	رینگ روکار IPD10		۲۷
	-	-	SIPD20	رینگ روکار IPD20		۲۸
	-	-	SIPD24	رینگ روکار IPD24		۲۹
شرح محصول	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۹۰۰ لومن ابعاد: ۳۵*۱۰۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۵۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال	۱۰۰	3000K (افتابی)	PBD10R	پنل بک لایت توکار گرد ۱۰ وات		۳۰
		4000K (طبیعی)				
		6500K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۲۰۰۰ لومن ابعاد: ۳۵*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۵۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال	۴۰	6500K (مهتابی)	PB241R	پنل بک لایت توکار گرد ۲۴ وات		۳۱



شرح محصول	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W، سایز برش: ۲۰۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال ساخت ایران	۲۰	3000K (افتایی)	P18R	پنل توکار گرد ۱۸ وات		۳۲
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W، سایز برش: ۲۸۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال ساخت ایران	۱۲	3000K (افتایی)	P24R	پنل توکار گرد ۲۴ وات		۳۳
4000K (طبیعی)						
6500K (مهربانی)						
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W، سایز برش: ۷۰*۷۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال ساخت ایران	۹۰	3000K (افتایی)	P3S	پنل توکار مربع ۳ وات		۳۴
6500K (مهربانی)						
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W، سایز برش: ۱۰۵*۱۰۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال ساخت ایران	۶۰	3000K (افتایی)	P6S	پنل توکار مربع ۶ وات		۳۵
4000K (طبیعی)						
6500K (مهربانی)						
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، سایز برش: ۱۵۵*۱۵۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال ساخت ایران	۴۰	3000K (افتایی)	P12S	پنل توکار مربع ۱۲ وات		۳۶
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال ساخت ایران	۶۰	4000K (طبیعی)	SP6R	پنل روکار گرد ۶ وات		۳۷
3000K (افتایی)						
6500K (مهربانی)						
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال ساخت ایران	۶۰	4000K (طبیعی)	SP6S	پنل روکار مربع ۶ وات		۳۸
3000K (افتایی)						
6500K (مهربانی)						
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال ساخت ایران	۴۰	3000K (افتایی)	SP12S	پنل روکار مربع ۱۲ وات		۳۹
4000K (طبیعی)						
6500K (مهربانی)						





شرح محصول
<p>شار نوری: ۲۲۰ لومن سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر نمود رنگ <math>\leq 80</math> ضمانت: دو سال</p> <p>چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۱۸ میلیمتر، ضریب توان <math>\leq 0.90</math>، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>
<p>شار نوری: ۱۷۶۰ لومن سایز برش: ۱۷۰ میلیمتر نمود رنگ <math>\leq 80</math> ضمانت: دو سال</p> <p>چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۸۸ میلیمتر، ضریب توان <math>\leq 0.90</math>، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>
<p>شار نوری: ۲۰۸۰ لومن سایز برش: ۲۰۰ میلیمتر نمود رنگ <math>\leq 80</math> ضمانت: دو سال</p> <p>چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۲*۲۱۸ میلیمتر، ضریب توان <math>\leq 0.90</math>، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>
<p>شار نوری: ۷۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ <math>\leq 80</math> ضمانت: دو سال</p> <p>چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۵*۱۲۰ میلیمتر، ضریب توان <math>\leq 0.90</math>، ضمانت: دو سال</p>
<p>شار نوری: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ <math>\leq 80</math> ضمانت: دو سال</p> <p>چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۵*۱۷۰ میلیمتر، ضریب توان <math>\leq 0.90</math>، ضمانت: دو سال</p>
<p>شار نوری: ۱۷۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ <math>\leq 80</math> ضمانت: دو سال</p> <p>چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۵*۱۹۰ میلیمتر، ضریب توان <math>\leq 0.90</math>، ضمانت: دو سال</p>

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	
۴۰		پنل توکارگرد ۹ وات	PL92R	3000K (افتابی) 6500K (مهتابی)	۴۰	
۴۱		پنل توکارگرد ۲۲ وات	PL222R	3000K (افتابی)	۲۰	
۴۲		پنل توکارگرد ۲۶ وات	PL262R	3000K (افتابی) 6500K (مهتابی)	۲۰	
۴۳			پنل روکار گرد ۹ وات	PS92R	6500K (مهتابی)	۴۰
۴۴			پنل روکار گرد ۱۵ وات	PS152R	3000K (افتابی) 6500K (مهتابی)	۲۰
۴۵			پنل روکار گرد ۲۲ وات	PS222R	3000K (افتابی) 6500K (مهتابی)	۲۰



شرح محصول
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۲۰LM/W ابعاد: ۱۹۵*۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۵۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۲۰LM/W ابعاد: ۲۴۰*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۲۰۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۲۰LM/W ابعاد: ۱۴۵*۱۴۵*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۰۵*۱۰۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۲۰LM/W ابعاد: ۱۹۵*۱۹۵*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۵۵*۱۵۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۲۰LM/W ابعاد: ۲۴۰*۲۴۰*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۲۰۵*۲۰۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۲۰LM/W ابعاد: ۱۴۵*۴۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۲۰LM/W ابعاد: ۱۹۵*۴۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۲۰LM/W ابعاد: ۱۴۵*۱۴۵*۴۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۲۰LM/W ابعاد: ۱۹۵*۱۹۵*۴۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال ساخت ایران
چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۲۰LM/W ابعاد: ۲۴۰*۲۴۰*۴۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال ساخت ایران

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن
۴۶		پنل دو رنگ سه حالته توکار گرد ۱۲+۴ وات	P(12+4)R	White+Blue White+Warm White Warm White +Warm White	۴۰
۴۷		پنل دو رنگ سه حالته توکار گرد ۱۸+۶ وات	P(18+6)R	White+Blue White+Warm White Warm White +Warm White	۲۰
۴۸		پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۶+۳ وات	P(6+3)S	White+Blue White+Warm White	۶۰
۴۹		پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۱۲+۴ وات	P(12+4)S	White+Blue White+Warm White	۴۰
۵۰		پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۱۸+۶ وات	P(18+6)S	White+Blue White+Warm White	۲۰
۵۱		پنل دو رنگ سه حالته روکار گرد ۶+۳ وات	SP(6+3)R	White+Blue White+Warm White	۶۰
۵۲		پنل دو رنگ سه حالته روکار گرد ۱۲+۴ وات	SP(12+4)R	White+Blue White+Warm White	۴۰
۵۳		پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۶+۳ وات	SP(6+3)S	White+Blue White+Warm White	۶۰
۵۴		پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۱۲+۴ وات	SP(12+4)S	White+Blue White+Warm White	۴۰
۵۵		پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۱۸+۶ وات	SP(18+6)S	White+Warm White	۲۰



### شرح محصول

چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن  
 ترانس: Lifud. شار نوری: ۲۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه  
 بعد: ۶۰\*۳۰\*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵\*۲۹۵ میلیمتر  
 غریب توان ≤ ۰.۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰  
 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران

چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن  
 ترانس: Lifud. شار نوری: ۴۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه  
 بعد: ۹۰\*۱۲۰\*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۱۹۵\*۲۹۵ میلیمتر  
 غریب توان ≤ ۰.۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰  
 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران

چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن  
 ترانس: Lifud. شار نوری: ۵۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه  
 بعد: ۹۰\*۶۰\*۶۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵\*۵۹۵ میلیمتر  
 غریب توان ≤ ۰.۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰  
 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران

چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن  
 ترانس: Lifud. شار نوری: ۳۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه  
 بعد: ۴۰\*۶۰\*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۲۰ درجه  
 ضریب توان ≤ ۰.۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰  
 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران

چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن  
 ترانس: Lifud. شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه  
 بعد: ۴۰\*۴۰\*۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۲۰ درجه  
 ضریب توان ≤ ۰.۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰  
 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران

چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن  
 ترانس: Lifud. شار نوری: ۴۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه  
 بعد: ۴۰\*۵۰\*۵۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۲۰ درجه  
 غریب توان ≤ ۰.۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰  
 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران


چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن  
 ترانس: Lifud. شار نوری: ۵۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه  
 بعد: ۴۰\*۶۰\*۶۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۲۰ درجه  
 غریب توان ≤ ۰.۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰  
 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران

چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن  
 شار نوری: ۳۶۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه  
 بعد: ۴۰\*۴۰\*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶، نمود رنگ ≤ ۸۰  
 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران

چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن  
 شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه  
 بعد: ۴۰\*۵۰\*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶، نمود رنگ ≤ ۸۰  
 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران





چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن  
 شار نوری: ۵۴۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه  
 بعد: ۴۰\*۶۰\*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰  
 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن
۵۶		پنل توکار (۳۰*۶۰) وات ۳۲	PL3632	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰
۵۷		پنل توکار (۳۰*۱۲۰) وات ۴۸	PL31248	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۵
۵۸		پنل توکار (۶۰*۶۰) وات ۵۴	PL6654	3000K (آفتابی)	۵
۵۹		پنل روکار (۳۰*۶۰) وات ۳۲	SP3632	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰
۶۰		پنل روکار مربع (۴۰*۴۰) وات ۴۰	SP4440S	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۵
۶۱		پنل روکار مربع (۵۰*۵۰) وات ۴۸	SP5548S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۵
۶۲		پنل روکار مربع (۶۰*۶۰) وات ۵۴	SP6654S	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۵
۶۳		پنل گرد (۴۰) روکار وات ۳۶	SP4036R	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۵
۶۴		پنل گرد (۵۰) روکار وات ۴۰	SP5040R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۵
۶۵		پنل گرد (۶۰) روکار وات ۵۴	SP6054R	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۵






شرح محصول	
چیب: EPISATR-تایوان زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.65$ ضمانت: دو سال	شار نوری: ۶۵۰۰ لومن ابعاد: ۵۹۵*۵۹۵*۲۰ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$ ساخت ایران
چیب: EPISATR-تایوان زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.65$ ضمانت: دو سال	شار نوری: ۶۵۰۰ لومن ابعاد: ۶۰۰*۶۰۰*۲۰ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$ ساخت ایران


ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن
۶۶		پنل بک لایت توکار (۶۰*۶۰) ۶۵ وات	PB6665	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۵
۶۷		پنل بک لایت روکار (۶۰*۶۰) ۶۵ وات	SPB6665	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۵
۶۸		کیت آویز		-	۱۳۰
۶۹		گیره فنردار		-	۲۰۰۰

شرح محصول
<p>چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۱۲۰۰ لومن            بعد: ۴۰*۱۱۵ میلیمتر، سایز برش: ۱۰۵ میلیمتر            غریب توان ≤ ۰,۵۰، نمود رنگ: ≤ ۸۰            اویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: سه سال</p>
<p>چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۱۶۰۰ لومن            بعد: ۴۰*۱۳۵ میلیمتر، سایز برش: ۱۲۵ میلیمتر            غریب توان ≤ ۰,۵۰، نمود رنگ: ≤ ۸۰            اویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: سه سال</p>
<p>چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۴۰۰ لومن            بعد: ۴۰*۸۰*۸۰ میلیمتر، سایز برش: ۶۵*۶۵ میلیمتر            غریب توان ≤ ۰,۵۰، نمود رنگ: ≤ ۸۰            اویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: سه سال</p>
<p>چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۴۰۰ لومن            بعد: ۴۰*۸۰ میلیمتر، سایز برش: ۶۵ میلیمتر            غریب توان ≤ ۰,۵۰، نمود رنگ: ≤ ۸۰            اویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: سه سال</p>
<p>چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۸۰۰ لومن            بعد: ۴۰*۹۵ میلیمتر، سایز برش: ۸۰ میلیمتر            غریب توان ≤ ۰,۵۰، نمود رنگ: ≤ ۸۰            اویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: سه سال</p>
<p>چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۱۲۰۰ لومن            بعد: ۴۰*۱۱۵ میلیمتر، سایز برش: ۱۰۵ میلیمتر            غریب توان ≤ ۰,۵۰، نمود رنگ: ≤ ۸۰            اویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: سه سال</p>
<p>چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۱۵۷۷ لومن            بعد: ۵۲*۱۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۲۰ میلیمتر            غریب توان ≤ ۰,۵۰، نمود رنگ: ≤ ۸۰            اویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: سه سال</p>
<p>چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۱۵۷۷ لومن            بعد: ۵۲*۱۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۲۰ میلیمتر            غریب توان ≤ ۰,۵۰، نمود رنگ: ≤ ۸۰            اویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: سه سال</p>
<p>چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۶۵۰ لومن            بعد: ۸۵*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر            غریب توان ≤ ۰,۵۰، نمود رنگ: ≤ ۸۰            اویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: دو سال</p>
<p>چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۹۷۵ لومن            بعد: ۹۸*۱۶۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۴۵ میلیمتر            غریب توان ≤ ۰,۵۰، نمود رنگ: ≤ ۸۰            اویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: دو سال</p>

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن
۷۰		پنل رنگی سفید توکار گرد ۱۵ وات	PL1570R	(مهتابی) 6500K	۲۰
۷۱		پنل رنگی سفید توکار گرد ۲۰ وات	PL2070R	(مهتابی) 6500K	۲۰
۷۲		پنل رنگی سفید توکار مربع ۵ وات	PL571S	(طبیعی) 4000K (مهتابی) 6500K	۵۰
۷۳		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۵ وات	PL572RO	(طبیعی) 4000K (مهتابی) 6500K	۵۰
۷۴		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۱۰ وات	PL1071RO	(طبیعی) 4000K (مهتابی) 6500K	۵۰
۷۵		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۱۵ وات	PL1571RO	(طبیعی) 4000K (مهتابی) 6500K	۲۰
۷۶		پنل توکار رینگ طلائی	PL1870RG	(افتابی) 3000K	۲۴
۷۷		پنل توکار رینگ نقره ای	PL1870RS	(افتابی) 3000K	۲۴
۷۸		دو رنگ ریموت دار توکار (دیمردار) ۱۰ وات	D101R	3000K+6500K	۲۰
۷۹		دو رنگ ریموت دار توکار (دیمردار) ۱۵ وات	D151R	3000K+6500K	۲۰



شرح محصول	تعداد در کارت	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
توان: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۲۵*۴۸ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰ ، ضمانت: دو سال	۱۵۰	3000K (آفتابی)	SL3R	SPOTLIGHT چراغ چشمی ۳ وات		۸۰
چیپ: EPISTAR- تایوان زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز برش: ۳۲ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران		4000K (طبیعی)				
		6500K (مهتابی)				
توان: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۲۵*۴۵*۴۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰ ، ضمانت: دو سال	۱۵۰	3000K (آفتابی)	SL3S	SPOTLIGHT چراغ چشمی ۳ وات		۸۱
چیپ: EPISTAR- تایوان زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز برش: ۳۲ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران		4000K (طبیعی)				
		6500K (مهتابی)				
توان: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۳۸*۵۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰ ، ضمانت: دو سال	۱۵۰	4000K (طبیعی)	ASL3R	SPOTLIGHT چراغ چشمی متحرک ۳ وات		۸۲
چیپ: EPISTAR- تایوان زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز برش: ۴۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران						
توان: ۵ وات ، شار نوری: ۴۰۰ لومن ، ابعاد: ۲۵*۶۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰ ، ضمانت: دو سال	۱۵۰	4000K (طبیعی)	SL5R	SPOTLIGHT چراغ چشمی ۵ وات		۸۳
چیپ: EPISTAR- تایوان زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۴۲ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران						
توان: ۸ وات ، شار نوری: ۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۶۵*۱۰۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۶۰ ، ضمانت: سه سال	۶۰	3000K (آفتابی)	CD8R	COB Downlight سی او بی سقفی		۸۴
چیپ: EPISTAR- تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران		4000K (طبیعی)				
		6500K (مهتابی)				
توان: ۸ وات ، شار نوری: ۷۲۰ لومن ، ابعاد: ۵۵*۹۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۶۰ ، ضمانت: سه سال	۶۰	4000K (طبیعی)	ACD8R	COB Spotlight سی او بی سقفی توکار متحرک		۸۵
چیپ: EPISTAR- تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران						
		6500K (مهتابی)				



شرح محصول	
<p>چیپ: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ساخت ایران</p>	<p>توان: ۱۰ وات ، شار نوری: ۹۰۰ لومن ، ابعاد: ۶۵*۹۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، ضمانت: سه سال</p>
<p>چیپ: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ≤</p>	<p>توان: ۲۰ وات ، شار نوری: ۱۳۵۰ لومن ، ابعاد: ۶۵*۱۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: سه سال</p>
<p>چیپ: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۱۴۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ≤</p>	<p>توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۹۵*۱۶۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، ضمانت: سه سال</p>
<p>چیپ: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۱۶۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ≤</p>	<p>توان: ۴۰ وات ، شار نوری: ۳۶۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۱۰*۱۹۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: سه سال</p>
<p>چیپ: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۲۰۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ≤</p>	<p>توان: ۶۵ وات ، شار نوری: ۵۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۲۵*۲۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: سه سال</p>
<p>چیپ: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۴۰ درجه سایز برش: ۱۵۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ≤</p>	<p>توان: ۲۵ وات ، شار نوری: ۲۲۰۰ لومن ، ابعاد: ۹۸*۱۷۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، ضمانت: دو سال</p>

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	
۸۶	 	<b>COB Downlight</b> سی او بی سقفی	CD10R	3000K (آفتابی)	۶۰	
۸۷				CD20R		4000K (طبیعی)
						6500K (مهتابی)
			CD30R		3000K (آفتابی)	۱۸
4000K (طبیعی)						
6500K (مهتابی)						
۸۸	CD40R	3000K (آفتابی)	۱۲			
		4000K (طبیعی)				
		6500K (مهتابی)				
۸۹		<b>سی او بی فکی متحرک توکار</b>	CD65R	3000K (آفتابی)	۸	
				4000K (طبیعی)		
				6500K (مهتابی)		
۹۰		<b>سی او بی فکی متحرک توکار</b>	CD255R	3000K (آفتابی)	۱۰	
				4000K (طبیعی)		
				6500K (مهتابی)		
۹۱		<b>سی او بی فکی متحرک توکار</b>	CD255R	3000K (آفتابی)	۱۰	
				4000K (طبیعی)		
				6500K (مهتابی)		

شرح محصول
<p>توان: ۱۶ وات ، چیپ: USA - CREE            شار نوری: ۱۴۴۰ لومن ، ترانس: EagleRise            ابعاد: ۱۳۶*۱۲۰ میلیمتر ، زاویه تابش: ۳۸ درجه            ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤ ۸۰            ضمانت: سه سال</p>
<p>توان: ۳۰ وات ، چیپ: USA - CREE            شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ترانس: EagleRise            ابعاد: ۱۴۰*۱۴۰ میلیمتر ، زاویه تابش: ۳۸ درجه            ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤ ۸۰            ضمانت: سه سال</p>
<p>توان: ۲۰ وات ، چیپ: EPISTAR - تایوان            شار نوری: ۱۶۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۲۴ درجه            ابعاد: ۱۵۰*۱۵۰ میلیمتر ، سایز برش: ۱۳۵ میلیمتر            ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤ ۸۰            ضمانت: دو سال</p>
<p>توان: ۳۰ وات ، چیپ: EPISTAR - تایوان            شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۲۴ درجه            ابعاد: ۱۱۵*۱۷۵ میلیمتر ، سایز برش: ۱۵۵ میلیمتر            ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤ ۸۰            ضمانت: دو سال</p>
<p>توان: ۳۰ وات ، چیپ: EPISTAR - تایوان            شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۲۴ درجه            ابعاد: ۱۷۶*۱۷۶ میلیمتر ، سایز برش: ۱۶۰*۱۶۰ میلیمتر            ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤ ۸۰            ضمانت: دو سال</p>

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن
۹۲		COB Surface Downlight سی او بی سقفی روکار	SD1671R	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۲
۹۳		سی او بی سقفی روکار	SD3072R	3000K (افتابی)	۱۲
۹۴		COB Grille Light سی او بی توکار سقفی متحرک	D205R	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۸
۹۵		سی او بی توکار سقفی متحرک	D305R	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۸
۹۶			G1X301	3000K (افتابی) 6500K (مهتابی)	۶

شرح محصول
<p>توان: ۹ وات ، چیپ: USA - CREE</p> <p>شار نوری: ۸۱۰ لومن، ترانس: EagleRise</p> <p>ابعاد: ۱۷۰*۸۰*۱۵۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه</p> <p>ضریب توان ≤ ۰.۵۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰</p> <p>رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: سه سال</p>
<p>توان: ۱۶ وات ، چیپ: USA - CREE</p> <p>شار نوری: ۱۴۴۰ لومن، ترانس: EagleRise</p> <p>ابعاد: ۱۵۵*۱۰۰*۲۱۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه</p> <p>ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤ ۸۰</p> <p>رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: سه سال</p>
<p>توان: ۲۰ وات ، چیپ: USA - CREE</p> <p>شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ترانس: EagleRise</p> <p>ابعاد: ۱۷۰*۱۰۰*۲۱۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه</p> <p>ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤ ۸۰</p> <p>رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: سه سال</p>
<p>توان: ۱۶ وات ، چیپ: USA - CREE</p> <p>شار نوری: ۱۴۴۰ لومن، ترانس: EagleRise</p> <p>ابعاد: ۱۵۵*۹۰*۲۱۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه</p> <p>ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤ ۸۰</p> <p>رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: سه سال</p>
<p>توان: ۲۰ وات ، چیپ: USA - CREE</p> <p>شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ترانس: EagleRise</p> <p>ابعاد: ۱۷۰*۱۱۰*۲۲۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه</p> <p>ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤ ۸۰</p> <p>رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: سه سال</p>
<p>توان: ۲۰ وات ، چیپ: USA - CREE</p> <p>شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ترانس: EagleRise</p> <p>ابعاد: ۱۵۶*۹۵*۱۹۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه</p> <p>ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤ ۸۰</p> <p>رنگ بدنه: سفید ضمانت: سه سال</p>
<p>توان: ۳۰ وات ، چیپ: USA - CREE</p> <p>شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ترانس: EagleRise</p> <p>ابعاد: ۱۵۸*۹۹*۲۱۶ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه</p> <p>ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤ ۸۰</p> <p>رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: سه سال</p>
<p>توان: ۴۵ وات ، چیپ: USA - CREE</p> <p>شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، ترانس: Lifud</p> <p>ابعاد: ۲۱۰*۱۱۰*۲۰۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه</p> <p>ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤ ۸۰</p> <p>رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: سه سال</p> <p>ساخت ایران</p>






ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارت
۹۷		COB Track Light سی او بی ریلی	TL971 W/B	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰
۹۸			TL1672 W/B	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۲
۹۹			TL3073 W/B	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۲
۱۰۰			TL1673 W/B	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۲
۱۰۱			TL3074 W/B	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۸
۱۰۲			TL3075 W	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۸
۱۰۳			TL3077 W/B	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۶
۱۰۴			TL45 W/B	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۲







شرح محصول	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
توان: ۱۰ وات ، شار نوری: ۹۰۰ لومن، ابعاد: ۷۸*۷۸*۱۸۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ زاویه تابش: ۲۴ درجه رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: دو سال ساخت ایران	۳۶	۳۰۰۰K (آفتابی)	TL10 W/B	COB Track Light		۱۰۵
۴۰۰۰K (طبیعی)						
۶۵۰۰K (مهتابی)						
توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۸۸*۸۸*۲۴۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ زاویه تابش: ۲۴ درجه رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: دو سال ساخت ایران	۱۸	۳۰۰۰K (آفتابی)	TL30 W/B	سی او بی ریلی		۱۰۶
۴۰۰۰K (طبیعی)						
۶۵۰۰K (مهتابی)						
طول: ۰.۵ متر	۲۰		Track 0.5M W/B	Track Light Rail ریل چراغ		۱۰۷
طول: ۱ متر	۲۰		Track 1M W/B			۱۰۸
طول: ۱.۵ متر	۲۰		Track 1.5M W/B			۱۰۹
طول: ۲ متر	۲۰		Track 2M W/B			۱۱۰
	۱۰۰			I Connector رابط واسط	 I-Type connector	۱۱۱
	۱۰۰			L Connector رابط L	 L-Type connector	۱۱۲
	۱۰۰			T Connector رابط T	 T-Type connector	۱۱۳
	۱۰۰			X Connector رابط X	 X-Type connector	۱۱۴
ابعاد: 8.5*5.5*2 CM	۲۰۰	-	Surface Track 8.5*8.5*2cm W/B	Surface Track Rail پایه روکار ریلی		۱۱۵
ابعاد: 18.7*5.7*2 CM	۲۰۰	-	Surface Track 18.7*5.7*2cm W/B			۱۱۶



شرح محصول
توان: ۵ وات چپ: EPISTAR - تایوان شار نوری: ۴۵۰ لومن ابعاد: ۳۰ سانتیمتر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.95$ نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال ساخت ایران
توان: ۹ وات چپ: EPISTAR - تایوان شار نوری: ۹۰۰ لومن ابعاد: ۶۰ سانتیمتر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.95$ نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال ساخت ایران
توان: ۱۵ وات چپ: EPISTAR - تایوان شار نوری: ۱۵۰۰ لومن ابعاد: ۹۰ سانتیمتر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.95$ نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال ساخت ایران
توان: ۱۸ وات چپ: EPISTAR - تایوان شار نوری: ۱۸۰۰ لومن ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.95$ نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال ساخت ایران
توان: ۲۰ وات چپ: EPISTAR - تایوان شار نوری: ۲۰۰۰ لومن ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.95$ نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال ساخت ایران
توان: ۹ وات چپ: EPISTAR - تایوان شار نوری: ۹۰۰ لومن ابعاد: ۶۰ سانتیمتر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.95$ نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال ساخت ایران
توان: ۹ وات چپ: EPISTAR - تایوان شار نوری: ۸۰۰ لومن ابعاد: ۶۰ سانتیمتر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.95$ نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال ساخت ایران
توان: ۱۸ وات چپ: EPISTAR - تایوان شار نوری: ۱۶۰۰ لومن ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.95$ نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال ساخت ایران

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن
۱۱۷		T5 بدنه آلومینیوم زیر کابینتی کلیدار	T5-0.3M with Switch	3000K (افتابی)	۶۰
۱۱۸				4000K (طبیعی)	
				6500K (مهتابی)	
۱۱۹			T5-0.6M with Switch	3000K (افتابی)	۳۰
	4000K (طبیعی)				
	6500K (مهتابی)				
۱۲۰	T5-0.9M with Switch	3000K (افتابی)	۳۰		
		4000K (طبیعی)			
		6500K (مهتابی)			
۱۲۱		T8-120cm Glass	4000K (طبیعی)	۳۰	
			6500K (مهتابی)		
۱۲۲		T8 لامپ بدنه شیشه	T8-0.6M	3000K (افتابی)	۳۰
۱۲۳		T8 لامپ بدنه آلومینیوم	T5-I-0.6M	6500K (مهتابی)	
				3000K (افتابی)	
۱۲۴		T5-I بدنه آلومینیوم	T5-I-1.2M	3000K (افتابی)	۳۰
				6500K (مهتابی)	

شرح محصول	
<p>چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۶۲ سانتیمتر نمود رنگ <math>\leq 80</math> ساخت ایران</p>	<p>توان: ۳۰ وات شار نوری: ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال</p>
<p>چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر نمود رنگ <math>\leq 80</math> ساخت ایران</p>	<p>توان: ۵۵ وات شار نوری: ۵۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال</p>
<p>چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۶۲ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ <math>\leq 80</math> ساخت ایران</p>	<p>توان: ۳۰ وات شار نوری: ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان <math>\leq 0.95</math> ضمانت: دو سال</p>
<p>چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ <math>\leq 80</math> ساخت ایران</p>	<p>توان: ۵۵ وات شار نوری: ۵۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان <math>\leq 0.95</math> ضمانت: دو سال</p>

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن
۱۲۵		چراغ خطی بدنه آلومینیوم	Liner Purifaction 60CM	3000K (افتابی)	۱۵
				4000K (طبیعی)	
				6500K (مهتابی)	
۱۲۶		چراغ خطی بدنه آلومینیوم	Liner Purifaction 120CM	3000K (افتابی)	۲۴
				4000K (طبیعی)	
				6500K (مهتابی)	
۱۲۷		چراغ خطی واترپروف (ضد آب)	Tri Proof 60CM	3000K (افتابی)	۲۰
				4000K (طبیعی)	
				6500K (مهتابی)	
۱۲۸		چراغ خطی واترپروف (ضد آب)	Tri Proof 120CM	3000K (افتابی)	۲۰
				4000K (طبیعی)	
				6500K (مهتابی)	

شرح محصول	
<p>چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۱۶۰*۳۰*۲۰۹ میلیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران</p>	<p>توان: ۵۰ وات شار نوری: ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال</p>
<p>چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۲۱۱*۲۱*۲۷۱ میلیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران</p>	<p>توان: ۱۰۰ وات شار نوری: ۸۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال</p>
<p>چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۲۲۰*۲۳۰*۲۲۰ میلیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران</p>	<p>توان: ۱۵۰ وات شار نوری: ۱۲۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال</p>
<p>چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۲۷۹*۲۷۹*۳۸ میلیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران</p>	<p>توان: ۲۰۰ وات شار نوری: ۱۶۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال</p>
<p>چیپ: Cree ابعاد: ۱۵,۵*۸,۲*۱۵ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران</p>	<p>توان: ۱۰ وات شار نوری: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰ ضمانت: دو سال</p>
<p>چیپ: Cree ابعاد: ۱۰,۵*۵,۵*۱۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران</p>	<p>توان: ۳ وات شار نوری: ۳۰۰ لومن زاویه تابش: ۳ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰ ضمانت: دو سال</p>

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن
۱۲۹	  	FLOOD LIGHT پروژکتور	FL50	3000K (آفتابی)	۲۰
۱۳۰				6500K (مهتابی)	
۱۳۱			FL150	6500K (مهتابی)	۸
۱۳۲			FL200	6500K (مهتابی)	۵
۱۳۳	  	JET LIGHT جت لایت نما ۱۰ وات	JL10	3000K (آفتابی)	۳۰
۱۳۴				6500K (مهتابی)	
	AMBER (امیر)				
		JET LIGHT جت لایت نما ۳ وات	JL3	3000K (آفتابی)	۸۰
		6500K (مهتابی)			
		AMBER (امیر)			